Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Zirkonkorund
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Werkstoffe

Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Einsatzbereich

- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	50	362588
125 x 1 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	50	362587

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de