Schleifgewebe

CS 710 XF





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Produktnutzen

Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Einsatzbereich

- Metallbau
- Geländerbau
- Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
9 x 533	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342297
9 x 533	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342296
10 x 330	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342302
10 x 330	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342303
13 x 455	80	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342298
13 x 455	120	F4G Stoßverschluss	CS 710 XF	25	342299

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de