# Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

# SW 501






## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kornart | Korund |
| Streuart | dicht |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Farbe/Lack/Spachtel | ● |
| Holz | ● |
| Kunststoff | ◑ |
| Metall Universal | ◑ |

## Produktnutzen

Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

**Körnungsbereich:**

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Breite x Länge x Höhe in mm | Härtegrad | Korn | Härtegrad | Farbe Körnung | Schaumfarbe | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 x 123 x 12,5 | soft | 120 | soft | braun | gelb | 100 | 125281 |
| 96 x 123 x 12,5 | soft | 220 | soft | braun | gelb | 100 | 125282 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de